



BLUESEAL®
Local solution, global service

1725HD FDA

Empaquetadura para procesos alimentarios

Empaquetadura 100% PTFE intertrenzada con método de alta densidad de control, impregnada con lubricante alimentario de última generación y trenzada en sala limpia

La empaquetadura Blue Seal 1725HD está diseñada para usarse en la industria de procesos y manipulación de alimentos. Puede usarse en válvulas, bombas, mezcladores y otros equipos rotativos o alternativos que manejan fluidos alimentarios. La 1725HD se puede utilizar en contacto con prácticamente todos los fluidos alimentarios hasta temperaturas de 280° C y velocidades del eje hasta 8 m/s. Cumple con los requisitos de contacto casuales con alimentos del USDA y la especificación 21 CFR, 178.3620 de la FDA para lubricantes con contacto incidental con alimentos y resinas de perfluorocarbono 177.1550.

Datos Tecnicos

Limite de Presión	100 bar max
Limite de Temperatura	-200°C +280°C
Resistencia Química	pH 0 – 14
Velocidad	8 m/sec. MAX



Aplicaciones

- Productos químicos, farmacéuticos y alimentarios
- Válvulas, Bombas, Mezcladores y otros Equipos Rotativo y Alternativo
- Productos químicos agresivos en bombas centrífugas o alternativas a baja velocidad y presión (50 - 100 bar)

Packaging

Dimension		Envasado	Longitud
mm	Inch	Kg	mt/Kg
1/8	3	1	54.7
-	4	1	35
3/16	5	1	22.4
-	6	1	15.6
1/4	6,4	1	13.7
5/16	8	1	8.7
5/16	8	2	8.7
3/8	9,5	1	6.2
3/8	9,5	2	6.2
-	10	1	5.6
-	10	2	5.6
7/16	11,1	2	4.5
-	12	2	3.9
1/2	12,7	2	3.5
9/16	14	2	2.9
5/8	16	2	2.2
5/8	16	4	2.2
11/16	18	4	1.7
3/4	19	4	1.6
-	20	4	1.4
7/8	22	4	1.2
-	24	4	1.0
1	25,4	4	0.9



LLORENS
Suministros Industriales S.L.
www.llorensuministros.eu

OFICINA: C/Benicassim, 32bajo
46026 CASTELLAR-VALENCIA
TALLER: Pol. Ind. Font de Mussa, C/ Les Covetes, 4G
46450 BENIFAIO-VALENCIA
Tel. +34 963 564 191 - E-Mail: llorens@llorensuministros.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Technical Data reflects results of laboratory tests and is intended to indicate general characteristics only. Since many actual application circumstances are beyond Blue Seal knowledge and/or control, the product user must determine the suitability of the products it intends to use for its particular purpose and assume all risks and liabilities in connection therewith.

BLUESEAL® DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

